

**CEKOL®**

**DL-50**

Grunt uniwersalny

opakowania:  
5 L

**ZWIĘKSZA PRZYCZEPNOŚĆ  
WZMACNIA PODŁOŻE  
DO WEWNĄTRZ I NA ZEWNĄTRZ  
POD MALOWANIE, SZPACHLOWANIE, TYNKOWANIE, KLEJENIE**

uniwersalny



**ZASTOSOWANIE:** CEKOL DL-50 jest emulsją do gruntowania nasiąkliwych podłoży mineralnych podczas wszelkich prac remontowo-wykończeniowych. Można ją stosować wewnątrz oraz na zewnątrz budynków.

**WŁAŚCIWOŚCI:** Emulsja wzmacnia podłoża oraz zwiększa wytrzymałość i przyczepność do podłoża, stosowanych materiałów wykończeniowych. CEKOL DL-50 jest nietoksyczny i niepalny. Po wyschnięciu tworzy przezroczystą powłokę, która nie hamuje wymiany pary wodnej i gazów z otoczeniem oraz jest odporna na działanie wody i czynników alkalicznych.

**PRZYGOTOWANIE PODŁOŻA:** Za pomocą szpachelki należy usunąć pozostałości farb olejnych, luźne ziarenka piasku itp. Podłoże musi być czyste, zwarte i wolne od zafuszczeń.

**WYKONANIE:** Emulsja jest gotowa do użycia. Produkt należy nanosić pędzlem, wałkiem lub natryskiem, najlepiej 2 – 3 krotnie. Następną warstwę nakładać po wyschnięciu pierwszej. Po całkowitym wyschnięciu powierzchni gruntowanej można przystąpić do kolejnych czynności np. tynkowanie, nakładanie gładzi, malowanie itp.

**PRZECHOWYWANIE:** Przechowywać należy w oryginalnych opakowaniach, w pomieszczeniach suchych i zaciemnionych, z dala od źródeł ciepła, chronić od przegrzania i mrozu.

**UWAGI:**

Nie dopuszczać do tworzenia się kałuż.

**DANE TECHNICZNE**

Spełnia wymagania:	PN-C-81906:2003
Czas schnięcia; w zależności od temperatury i wilgotności:	~ 6 h
Wydajność z 1 litra; w zależności od chłonności podłoża:	5 ÷ 15 m <sup>2</sup>
Temperatura stosowania i podłoża:	+5°C do +25°C
Produkt posiada:	Atest higieniczny