

CEKOL®

ZL-81

Preparat do zabezpieczania powierzchni przed wnikaniem oleju

opakowania:


1 L

5 L

ZABEZPIECZANIE PODŁOŻY MINERALNYCH PRZED DZIAŁANIEM WODY I WNIKANIEM OLEJU

tworzy bezbarwną powłokę

odporny na działanie oleju



ZASTOSOWANIE: CEKOL ZL-81 służy do zabezpieczania podłoży betonowych, ceglanych, kamiennych i innych podłoży mineralnych przed działaniem wody i oleju. Można stosować go wewnątrz oraz na zewnątrz budynków. CEKOL ZL-81 szczególnie polecany jest do stosowania na podjazdach, w garażach, na posadzkach hal przemysłowych, w kuchniach i na wszystkich powierzchniach narażonych na działanie oleju, nie hamuje wymiany pary wodnej i gazów z otoczeniem.

WŁAŚCIWOŚCI: CEKOL ZL-81 jest wodorozcieńczalnym, gotowym do użycia preparatem, łatwym do stosowania dowolną techniką malarską (wałek, pędzel, natrysk). Po wyschnięciu tworzy na powierzchni przezroczystą powłokę wodo- i olejoodporną. CEKOL ZL-81 stanowi ochronę czasową powierzchni porowatych przed działaniem oleju.

PRZYGOTOWANIE PODŁOŻA: Podłoże musi być oczyszczone z luźnych elementów, kurzu i zanieczyszczeń oraz elementów nasiąkliwych takich jak tłuszcze, farby olejne, akrylowe, itp.

WYKONANIE: CEKOL ZL-81 jest gotowy do użycia. Nie wymaga rozcieńczania. Na przygotowane podłoże CEKOL ZL-81 nanosić można wałkiem, pędzlem lub natryskiem.

PRZECHOWYWANIE: Przechowywać należy w oryginalnych opakowaniach, w pomieszczeniach suchych i zaciemnionych, z dala od źródeł ciepła, chronić od przegrzania i mrozu.

UWAGI:

Produkt gotowy do użycia- nie rozcieńczać.

DANE TECHNICZNE

Czas schnięcia:	od kilku do 24 godzin w zależności od temperatury i wilgotności
Wydajność:	z 1 litra 5 ÷ 15 m ² (w zależności od stopnia nasiąkliwości podłoża może ulegać znacznym zmianom)
Temperatura wykonywania prac:	+ 5°C do + 25°C
Produkt posiada:	Atest higieniczny