



DEKLARACJA WŁAŚCIWOŚCI UŻYTKOWYCH

Nr C-35

Niepowtarzalny kod identyfikacyjny typu wyrobu:

CEKOL C-35 OC CSII W2

Zamierzone zastosowanie lub zastosowania:

Zaprawa tynkarska jednowarstwowa (OC) do stosowania zewnętrznego. Przeznaczona do ścian, ścian szczelinowych, słupów i ścian działowych.

Producent:

CEDAT Spółka z o.o., 80-298 Gdańsk, ul. Budowlanych 19, tel. +48 58 768 21 01, e-mail: technologia@cekol.pl

Upoważniony przedstawiciel: Nie dotyczy

System lub systemy oceny i weryfikacji stałości właściwości

System 4

Norma zharmonizowana:

EN 998-1:2016 Wymagania dotyczące zaprawy do murów. Część 1: Zaprawa do tynkowania zewnętrznego i wewnętrznego

Jednostka lub jednostki notyfikowane: Nie dotyczy

Deklarowane właściwości użytkowe

Zasadnicze charakterystyki	Właściwości użytkowe	Zharmonizowana specyfikacja techniczna
Reakcja na ogień	A1	EN 998-1:2016
Absorpcja wody	W _{c2}	
Przyczepność po cyklach sezonowania	≥ 0,1 N/mm ² , FP-B	
Współczynnik przepuszczalności pary wodnej, μ	≤ 22,6	
Współczynnik przewodzenia ciepła, λ _{10,dry,mat} : (średnia wartość tabelaryczna: EN 1745:2012, Tablica A.12) Gęstość: 1260 kg/m ³	0,33 W/(m·K) dla P=50%	
Trwałość – ubytek masy po cyklach zamrażania-rozmrażania	≤ 2%	
Przepuszczalność wody po cyklach sezonowania	≤ 1 ml/cm ² po 48h	
Substancje niebezpieczne	Zawiera cement	

Odpowiednia dokumentacja techniczna lub specjalna dokumentacja techniczna: Nie dotyczy

Właściwości użytkowe wyrobu określonego powyżej wyrobu są zgodne z zestawem deklарowanych właściwości użytkowych. Niniejsza deklaracja właściwości użytkowych wydana zostaje zgodnie z rozporządzeniem (UE) nr 305/2011 na wyłączną odpowiedzialność producenta określonego powyżej.

W imieniu producenta podpisała:

Anna Gutek, Dyrektor Kontroli Jakości

Gdańsk, 23.01.2020
(miejsce i data wydania)

DYREKTOR
KONTROLI JAKOŚCI
A. Gutek
mgr inż. Anna Gutek
(podpis)