



DEKLARACJA WŁAŚCIWOŚCI UŻYTKOWYCH

Nr ZK-1

Niepowtarzalny kod identyfikacyjny typu wyrobu: CEKOL ZK-1 G M15

Zamierzone zastosowanie lub zastosowania:

W ścianach murowanych, słupach i ścianach działowych.

Producent:

CEDAT Spółka z o.o., 80-298 Gdańsk, ul. Budowlanych 19, tel. +48 58 768 21 01,
e-mail: technologia@cekol.pl

Upoważniony przedstawiciel: Nie dotyczy

System (-y) oceny i weryfikacji stałości właściwości użytkowych:

System 4

Norma zharmonizowana:

EN 998-2:2016

Jednostka lub jednostki notyfikowane: Nie dotyczy

Deklarowane właściwości użytkowe

Zasadnicze charakterystyki	Właściwości użytkowe	Zharmonizowana specyfikacja techniczna
Reakcja na ogień	A1	EN 998-2:2016
Absorpcja wody	$\leq 0,15 \text{ kg}/(\text{m}^2 \cdot \text{min}^{0,5})$	
Współczynnik przepuszczalności pary wodnej, μ (wartość tabelaryczna EN 1745:2012, Tablica A.12)	15/35	
Współczynnik przewodzenia ciepła ($\lambda_{10, \text{dry, mat}}$) (wartość tabelaryczna EN 1745:2012, Tablica A.12) Gęstość, $2060 \text{ kg}/\text{m}^3 \pm 5\%$	1,11 W/m·K dla P=50%	
Trwałość	NPD	
Proporcje składników: cement/kruszywo (masowo)	1:5	
Zawartość chlorków	< 0,1 %	
Substancje niebezpieczne	NPD	

Właściwości użytkowe określonego powyżej wyrobu są zgodne z zestawem deklarowanych właściwości użytkowych. Niniejsza deklaracja właściwości użytkowych wydana zostaje zgodnie z rozporządzeniem (UE) nr 305/2011 na wyłączną odpowiedzialność producenta określonego powyżej.

W imieniu producenta podpisał(-a):

Gdańsk, dnia 15.11.2021

(miejsce i data wydania)

Anna Gutek, Dyrektor Kontroli Jakości

DYREKTOR
KONTROLI JAKOŚCI

A. Gutek
mgr inż. Anna Gutek
(podpis)