



DEKLARACJA WŁAŚCIWOŚCI UŻYTKOWYCH

Nr C-10

Wydanie: 3/2016

Data sporządzenia: 27.06.2016

1. Niepowtarzalny kod identyfikacyjny typu wyrobu: CEKOL C-10 C1T

2. Zamierzone zastosowanie lub zastosowania:

Klej cementowy do płytek, normalnie wiążący, o zmniejszonym spływie, do stosowania wewnątrz i na zewnątrz. Na podłogi i ściany C1T

3. Producent:

CEDAT Spółka z o.o., 80-298 Gdańsk, ul. Budowlanych 19, tel. +48 58 768 21 01,
e-mail: technologia@cekol.pl

4. Upoważniony przedstawiciel: Nie dotyczy

5. System lub systemy oceny i weryfikacji stałości właściwości

System 3

6a. Norma zharmonizowana:

EN 12004:2007+A1:2012 Kleje do płytek – Wymagania, ocena zgodności, klasyfikacja i oznaczenie

Jednostka lub jednostki notyfikowane:

Technical and Test Institute for Constructions Prague 1020

6b. Europejski dokument oceny: Nie dotyczy

Europejska ocena techniczna:

Jednostka ds. oceny technicznej:

Jednostka lub jednostki notyfikowane:

7. Deklarowane właściwości użytkowe

Zasadnicze charakterystyki	Właściwości użytkowe	Zharmonizowana specyfikacja techniczna
Reakcja na ogień	A1/A1 _{fl}	EN 12004:2007+A1:2012
Substancje niebezpieczne	Patrz karta charakterystyki	EN 12004:2007+A1:2012
Wytrzymałość złącza, jako: <ul style="list-style-type: none">Przyczepność pierwotna	0,5 N/mm ²	EN 12004:2007+A1:2012
Trwałość: <ul style="list-style-type: none">Przyczepność po starzeniu termicznymPrzyczepność po zanurzeniu w wodziePrzyczepność po cyklach zamrażania-rozmrażania	0,5 N/mm ² 0,5 N/mm ² 0,5 N/mm ²	EN 12004:2007+A1:2012 EN 12004:2007+A1:2012 EN 12004:2007+A1:2012

8. Odpowiednia dokumentacja techniczna lub specjalna dokumentacja techniczna:

Właściwości użytkowe wyrobu określonego powyżej wyrobu są zgodne z zestawem deklarowanych właściwości użytkowych. Niniejsza deklaracja właściwości użytkowych wydana zostaje zgodnie z rozporządzeniem (UE) nr 305/2011 na wyłączną odpowiedzialność producenta określonego powyżej.

W imieniu producenta podpisał(-a):

DYREKTOR
KONTROLI JAKOŚCI

A. Gutek
mgr inż. Anna Gutek

Gdańsk, 29.06.2016...