



# DEKLARACJA WŁAŚCIWOŚCI UŻYTKOWYCH

## Nr BD-10

Niepowtarzalny kod identyfikacyjny typu wyrobu: CEKOL BD-10 GP CSIV W2

Zamierzone zastosowanie lub zastosowania:

Na zewnętrzne ściany, stropy i słupy.

Na ściany, stropy, słupy i ściany działowe.

Producent:

CEDAT Spółka z o.o., 80-298 Gdańsk, ul. Budowlanych 19, tel. +48 58 768 21 01,  
e-mail: [technologie@cekol.pl](mailto:technologie@cekol.pl)

Upoważniony przedstawiciel: Nie dotyczy

System (-y) oceny i weryfikacji stałości właściwości użytkowych:

System 4

Norma zharmonizowana:

EN 998-1:2016

Jednostka lub jednostki notyfikowane: nie dotyczy

7. Deklarowane właściwości użytkowe

Zasadnicze charakterystyki	Właściwości użytkowe	Zharmonizowana specyfikacja techniczna
Reakcja na ogień	A1	EN 998-1:2016
Absorpcja wody spowodowana podciąganiem kapilarnym	W <sub>c2</sub>	
Przyczepność	≥ 1,5 N/mm <sup>2</sup> FP-B	
Współczynnik przepuszczalności pary wodnej, μ	≤37	
Współczynnik przewodzenia ciepła, λ <sub>10,dry,mat</sub> : (średnia wartość tabelaryczna: EN 1745:2012, Tabl. A.12) Gęstość: 1800 kg/m <sup>3</sup> ±5%	0,82 W/(m·K) dla P=50%	
Trwałość	NPD	
Substancje niebezpieczne	NPD	

*Właściwości użytkowe określonego powyżej wyrobu są zgodne z zestawem deklarowanych właściwości użytkowych. Niniejsza deklaracja właściwości użytkowych wydana zostaje zgodnie z rozporządzeniem (UE) nr 305/2011 na wyłączną odpowiedzialność producenta określonego powyżej.*

W imieniu producenta podpisał(-a):

Rafał Zastawny, Dyrektor Kontroli Jakości

DYREKTOR  
KONTROLI JAKOŚCI

*Rafał Zastawny*  
mgr inż. Rafał Zastawny

Gdańsk, dnia 06.03.2023

( miejsce i data wydania )

.....  
( podpis )