



DEKLARACJA WŁAŚCIWOŚCI UŻYTKOWYCH  
Nr ZMC-62

Niepowtarzalny kod identyfikacyjny typu wyrobu: CEKOL ZMC-62 T M10

Zamierzone zastosowanie lub zastosowania:  
W ścianach murowanych, słupach i ścianach działowych

Producent:  
CEDAT Spółka z o.o., 80-298 Gdańsk, ul. Budowlanych 19, tel. +48 58 768 21 01,  
e-mail: [technologia@cekol.pl](mailto:technologia@cekol.pl)

Upoważniony przedstawiciel: Nie dotyczy

System lub systemy oceny i weryfikacji stałości właściwości  
System 4

Norma zharmonizowana:  
EN 998-2:2016

Jednostka lub jednostki notyfikowane: Nie dotyczy

Deklarowane właściwości użytkowe

Zasadnicze charakterystyki	Właściwości użytkowe	Zharmonizowana specyfikacja techniczna
Reakcja na ogień	A1	EN 998-2:2016
Absorpcja wody	$\leq 0,5 \text{ kg}/(\text{m}^2 \cdot \text{min}^{0,5})$	
Współczynnik przepuszczalności pary wodnej, $\mu$ (wartość tabelaryczna EN 1745:2012, Tablica A.12)	5/20	
Współczynnik przewodzenia ciepła, $\lambda_{10, \text{dry}, \text{mat}}$ (wartość tabelaryczna EN 1745:2012, Tablica A.12) Gęstość, $1400 \text{ kg}/\text{m}^3$	0,45 W/(m·K) dla P=50%	
Trwałość	NPD	
Proporcje składników: cement/kruszywo	1:6	
Zawartość chlorków	< 0,1 %	
Substancje niebezpieczne	NPD	

Odpowiednia dokumentacja techniczna lub specjalna dokumentacja techniczna: Nie dotyczy

Właściwości użytkowe określonego powyżej wyrobu są zgodne z zestawem deklarowanych właściwości użytkowych. Niniejsza deklaracja właściwości użytkowych wydana zostaje zgodnie z rozporządzeniem (UE) nr 305/2011 na wyłączną odpowiedzialność producenta określonego powyżej.

W imieniu producenta podpisał:

Rafał Zastawny, Dyrektor Kontroli Jakości

Gdańsk, 01.12.2022  
(miejsce i data wydania)

DYREKTOR  
KONTROLI JAKOŚCI  
  
mgr inż. Rafał Zastawny  
(podpis)